

Bestnoten für den Dachs.

Einfach beim Heizen
Strom erzeugen.



Der Dachs lohnt sich ökonomisch und ökologisch.



Der Dachs. Die Kraft-Wärme-Kopplung.

Der Dachs. Unvergleichlich effizient.



Dachs Stirling SE



Der Dachs



Pufferspeicher SE



Der Dachs ist ausgezeichnet.
Energieeffizienz Labeling gemäß ErP-Richtlinie.

Modellkennung Dachs	G5.5	G5.0	F5.5	HR5.3	Stirling SE	Herkömmlicher Niedertemperaturkessel
Brennstoff	Erdgas	Erdgas	Flüssiggas	Heizöl	Erdgas/Flüssiggas	Erdgas
Elektrische Leistung	5,5 kW	5,0 kW	5,5 kW	5,3 kW	bis 1,0 kW	/
Thermische Leistung	14,7 kW	14,6 kW	14,3 kW	11,7 kW	bis 6,2 kW	15,0 kW
Wirkungsgrade						
- elektrisch (H _e)	27 %	26 %	27 %	30 %	13,7 %	/
- thermisch (H _t)	72 %	74 %	72 %	66 %	89,6 %	88 %
- Brennstoffnutzung (H _b)	99 %	100 %	99 %	96 %	103,3 %	88 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	161 %	156 %	161 %	208 %	116 %	82 %
Effizienzklasse*	A+++	A+++	A+++	A+++	A+	C

*Verbundanlage mit Temperaturregler. Ergänzende Daten finden Sie in den technischen Datenblättern.



SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH · Carl-Zeiss-Straße 18 · 97424 Schweinfurt
Tel.: 09721 651-0 · Fax: 09721 651-272 · www.derdachs.de · info@senertec.de